

Tryckkokskåp Metos Marvel TE1 + GN gejder stativ

MG4222861

Metos Marvel TE1 tryckkokskåp är ett snabbt och effektivt redskap för tillagning av lunch och à la carte maträtter i restauranger samt i moderna storkök. Metos Marvel TE1 tryckkokskåp tillagar, tinar och regenererar alla typer av livsmedel, även ömtåliga matvaror.

Tack vare Metos Marvel TE1 snabbhet och effektivitet kan du tillaga en rätt precis innan den ska serveras och därigenom garantera att den är så fräsch som möjligt. Varsam och hälsosam ångkokning bibehåller produktens konsistens, näringsinnehåll och färg. Extra portioner av olika ingredienser kan snabbt tillredas eftersom Metos Marvel inte behöver förvärmas. Många rätter kan tillagas samtidigt utan att livsmedel tar smak av varandra. Dess användarvänlighet med inbyggda program ökar varje köks effektivitet och konkurrenskraft.

Exakt tillagning med 1°C precision och tid, eller med en kärntemperaturgivare placerad i produkten (option) påskyndar processen och förhindrar överkokning. Området för tillagningstemperaturer är 40-120°C (lågtemperaturkokning /upptining 40-80°C, normal tillagning 80-100°C, snabbtryckkokning 100-120°C). Huvudmenyn erbjuder två förinställda inställningar: 0,5 och 1 bar. Delta-T-tillagning gör det möjligt för dig att definiera temperaturskillnaden mellan kammaren och produktens kärna. Det är speciellt användbart vid tillagning av känsliga eller hårda/sega livsmedel.

Stor informativ och lättavläst pekskärm i färg. Kärntemperatur (option), kammartemperatur och återstående tillagningstid visas tydligt. Stora, intuitiva peksymboler gör kokskåpet snabbt och enkel att



använda. Det är lätt att spara och välja egna program. Minnesutrymme upp till 10 000 program. Tidsinställning 0-99 timmar med 1 sekunds precision. Favoritlista för enklare och snabbare användning. Favoritprogram finns som snabbval på huvudskärmens meny. Avancerad säkerhetsutrustning och övervakningsteknologi gör kokskåpet säkert att använda. Tack vare det avancerade säkerhetslåssystemet kan dörren snabbt och enkelt öppnas och stängas. Dörren kan inte öppnas när kammaren är under tryck eller när ett program är i gång (programmet kan dock avbrytas vid behov). Ergonomiskt och isolerat handtag kan enkelt användas med en hands grepp.

- helt i rostfritt stål, kammaren är av syrabeständigt stål
- rundformad kammare för lätt rengöring
- löstagbara geidrar med 6 par styrskenor, tål maskindisk
- kapacitet 4 x GN1/1-65 mm (gejder avstånd 103 mm) eller 3 x GN1/1-100 mm (gejder avstånd 128 mm)
- högsta inlastningshöjd med GN-stativ är 1280 mm
- högsta inlastningshöjd med Duo eller Universal stativ 1490mm
- fristående installation
- flerspråkig meny
- stor och tydlig audiovisuell pekskärm
- snabb programlista för favoriter
- förinställda pek symboler för 0,5 och 1 bar
- tillagning med kärntemperaturgivare (option)
- Delta-T-tillagning (med kärntemperaturgivare)
- flera valbara larm för att indikera olika skeden i tillagningen
- ljud kan även ställas in produktspecifikt
- justerbar ljudvolym och längd
- displayen har energisparläge och låsbar skärm
- integrerad USB-port för nedladdning av program och uppdateringar
- USB för att spara HACCP-data
- säkerhetslåssystem till dörren
- automatisk påminnelse för säkerhetsventiltest
- diagnosfunktion
- servicen sköts enkelt framifrån eller ovanifrån
- automatiskt program för säkerhetsventiltest
- Inställbart boiler skölj program
- separat ventil för avkalkning (serviceperson)

I LEVERANSEN INGÅR:

- löstagbar maskinrengörbar gejder par
- GN stativ med 14 gejderpar

OPTIONER:

- Duo stativ. För installation av 2 st Marvel TE1 på varann eller en combination med combiugn eller blast chiller
- Universal stativ med hylla. För installation av Marvel TE1 högst upp och

ugn, blast chiller eller annan mindre utrustning undertill

- PT-1000 kärntemperaturgivare

- Duo förgreningsdosa, för ytterligare Marvel TE1 El installation, på eller brevid varann

FABRIKSTILLVAL (anges vid order):

- utragbar duschpistol

- dubbelvatten anslutning

- HP högeffektiva värmeelement

... more details on our web pages

Tryckkokskåp Metos Marvel TE1 + GN gejder stativ

Produktkapacitet	4 x GN1/1-65 / 3 x GN1/1-100
Bredde mm	805
Dyp mm	985
Høyde mm	1465
Pakkevolum inkl. emballasje	2,8
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	2,8 m ³
Lengde på forpakning	120
Bredde på forpakning	130
Høyde på forpakning	180
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	120x130x180 cm
Netto vekt	175
Net weight with unit	175 kg
Bruttovekt	211
Vekt inkl. emballasje	211 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	20,7
Sikringsstørrelse A	32
Spennings V	400/230
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	30
Beskyttelsesgrad (IP)	X5
Tilkoblingspunkt	Bak
Elektrisk tilkobl. høyde mm	1300
Kaldt vann diam.	1/2"
Kaldt vann, tilkoblingsdim.	Utvendig gjenge
Kaldt vann, mengde l/min	20

Tryckkokskåp Metos Marvel TE1 + GN gejder stativ

Kaldt vann, min trykk kPa	250
Kaldt vann, maks trykk kPa	600
Kallvann, tilkoblingspunkt	Bak
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	1400
Avløp, diam.	ø32
Avløp, tilkoblingspunkt	Bak
Avløp, tilkoblingshøyde mm	750