

Tryckkokskåp Metos Marvel TE1 + GN gejder stativ

MG4222861

Metos Marvel TE1 tryckkokskåp är ett snabbt och effektivt redskap för tillagning av lunch och à la carte maträtter i restauranger samt i moderna storkök. Metos Marvel TE1 tryckkokskåp tillagar, tinar och regenererar alla typer av livsmedel, även ömtåliga matvaror.

Tack vare Metos Marvel TE1 snabbhet och effektivitet kan du tillaga en rätt precis innan den ska serveras och därigenom garantera att den är så fräsch som möjligt. Varsam och hälsosam ångkokning bibehåller produktens konsistens, näringsinnehåll och färg. Extra portioner av olika ingredienser kan snabbt tillredas eftersom Metos Marvel inte behöver förvärmas. Många rätter kan tillagas samtidigt utan att livsmedel tar smak av varandra. Dess användarvänlighet med inbyggda program ökar varje köks effektivitet och konkurrenskraft.

Exakt tillagning med 1°C precision och tid, eller med en kärntemperaturgivare placerad i produkten (option) påskyndar processen och förhindrar överkokning. Området för tillagningstemperaturer är 40-120°C (lågtemperaturkokning /upptining 40-80°C, normal tillagning 80-100°C, snabbtryckkokning 100-120°C). Huvudmenyn erbjuder två förinställda inställningar: 0,5 och 1 bar. Delta-T-tillagning gör det möjligt för dig att definiera temperaturskillnaden mellan kammaren och produktens kärna. Det är speciellt användbart vid tillagning av känsliga eller hårda/sega livsmedel.

Stor informativ och lättavläst pekskärm i färg. Kärntemperatur (option), kammartemperatur och återstående tillagningstid visas tydligt. Stora, intuitiva peksymboler gör kokskåpet snabbt och enkel att



använda. Det är lätt att spara och välja egna program. Minnesutrymme upp till 10 000 program. Tidsinställning 0-99 timmar med 1 sekunds precision. Favoritlista för enklare och snabbare användning. Favoritprogram finns som snabbval på huvudskärmens meny. Avancerad säkerhetsutrustning och övervakningsteknologi gör kokskåpet säkert att använda. Tack vare det avancerade säkerhetslåssystemet kan dörren snabbt och enkelt öppnas och stängas. Dörren kan inte öppnas när kammaren är under tryck eller när ett program är i gång (programmet kan dock avbrytas vid behov). Ergonomiskt och isolerat handtag kan enkelt användas med en hands grepp.

- helt i rostfritt stål, kammaren är av syrabeständigt stål
- rundformad kammare för lätt rengöring
- löstagbara geidrar med 6 par styrskenor, tål maskindisk
- kapacitet 4 x GN1/1-65 mm (gejder avstånd 103 mm) eller 3 x GN1/1-100 mm (gejder avstånd 128 mm)
- högsta inlastningshöjd med GN-stativ är 1280 mm
- högsta inlastningshöjd med Duo eller Universal stativ 1490mm
- fristående installation
- flerspråkig meny
- stor och tydlig audiovisuell pekskärm
- snabb programlista för favoriter
- förinställda pek symboler för 0,5 och 1 bar
- tillagning med kärntemperaturgivare (option)
- Delta-T-tillagning (med kärntemperaturgivare)
- flera valbara larm för att indikera olika skeden i tillagningen
- ljud kan även ställas in produktspecifikt
- justerbar ljudvolym och längd
- displayen har energisparläge och låsbar skärm
- integrerad USB-port för nedladdning av program och uppdateringar
- USB för att spara HACCP-data
- säkerhetslåssystem till dörren
- automatisk påminnelse för säkerhetsventiltest
- diagnosfunktion
- servicen sköts enkelt framifrån eller ovanifrån
- automatiskt program för säkerhetsventiltest
- Inställbart boiler skölj program
- separat ventil för avkalkning (serviceperson)

I LEVERANSEN INGÅR:

- löstagbar maskinrengörbar gejder par
- GN stativ med 14 gejderpar

OPTIONER:

- Duo stativ. För installation av 2 st Marvel TE1 på varann eller en combination med combiugn eller blast chiller
- Universal stativ med hylla. För installation av Marvel TE1 högst upp och

ugn, blast chiller eller annan mindre utrustning undertill

- PT-1000 kärntemperaturgivare

- Duo förgreningsdosa, för ytterligare Marvel TE1 El installation, på eller brevid varann

FABRIKSTILLVAL (anges vid order):

- utragbar duschpistol

- dubbelvatten anslutning

- HP högeffektiva värmeelement

... more details on our web pages

Tryckkokskåp Metos Marvel TE1 + GN gejder stativ

Produktkapacitet	4 x GN1/1-65 / 3 x GN1/1-100
Bredd mm	805
Djup mm	985
Höjd mm	1465
Paketvolym	2,8
Volymenhet	m3
Paketvolym	2,8 m3
Längd på förpackning	120
Bredd på förpackning	130
Höjd på förpackning	180
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	120x130x180 cm
Nettovikt	175
Nettovikt med ental	175 kg
Bruttovikt	211
Vikt inkl. emballage	211 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	20,7
Säkringsstorlek A	32
Spänning V	400/230
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	30
Kapslingsklass (IP)	X5
Anslutningspunkt inkoppling	Bakom
Anslutningspunkt höjd mm	1300
Kallvatten diameter	1/2"
Kallvatten, gänga	Yttergänga
Kallvatten, flöde l/min	20

Tryckkokskåp Metos Marvel TE1 + GN gejder stativ

Kallvatten, min tryck kPa	250
Kallvatten, max tryck kPa	600
Kallvatten, inkoppling	Bakom
Kallvatten, anslutningshöjd mm	1400
Avlopp, diameter	ø32
Avlopp, inkoppling	Bakom
Avlopp, höjd mm	750