

Futura HD 200 stekbord

Model – Futura HD 200 kod 3756248



metos
cooking solutions

Metos Cooking Solutions

Ahjonkaarre, FI-04220 Kerava, Finland

Tel. +358 204 3913

mcs@metos.com

mcs.metos.com



Standardfunktioner

- Förhöjd kontrollpanel
- Temperaturkontroll upp till 250 °C
- 2-zons uppvärmning
- Två elektrisk tiltmotor
- Djup 273 mm
- Anpassad för 4 x GN 1/1 kantiner
- Isolerat och balanserat lock
- Rundade hörn på innerpanna
- Nödstopknapp

Tillval

- Vattenpåfyllning
- Handdusch
- Silplåt

Material

- Konstruktion av AISI 304 och 430 rostfritt stål
- Stekyta i rostfritt stål
- Värme-element med aluminiumblock
- Kontrollpanel skyddklass IPX5

Volym

Futura HD 200

Nettovolym	200 L
Bruttovolym	225 L
Stekyta	0.78 m ²
Vikt	370 kg

Elanslutning

Futura HD 200	Ansluten effekt/kW	Amp
3/N/PE AC 400V 50/60Hz	41.4 kW	63A

Vattenanslutning

Futura HD 200


Kallvattenanslutning	G3/4" male
----------------------	------------

Futura HD 200 stekbord

metos

Mått

1. Elanslutning: Kabelgenomföring PG16 för elförsörjningskabel.
Lämna 1,0 meter kabel ovan golvnivå.
2. Kallvattenanslutning: G3/4" hane, backventil måste monteras. Ventil ingår ej i leveransen.
3. Golvbrunn



Metos	A	B	C	D
Futura HD 200	1858	1440	1670	730

Nationella och lokala föreskrifter måste följas vid installation av stekbord

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence